Serie **BL**

La Serie BL combina la alta intensidad y la durabilidad de la Serie BX con la función de encadenamiento que permite conectar hasta 16 lámparas a una sola entrada de red. El controlador LED es interno, lo que significa la utilización de menos cables y una instalación más simple. La serie BL es ideal para aplicaciones de alta intensidad de luz.

- **Aplicaciones típicas**
  Iluminación de alta intensidad, invernaderos, salas de crecimiento
- **Intensidad luminosa en aplicaciones típicas**
  100 ~ 1000 µmol/m^2/s
- **Accesorios**
  Gancho estándar incluido. Gancho opcional, conector de entrada de red Wieland y tapón de sellar disponibles bajo pedido.

Estándar



Opcional

Opcional

Opcional

	BL120
Espectros disponibles	AP67, AP673L, NS1
Consumo de potencia (incl. driver)	125 W
Potencia de entrada	220 -240 VAC
Peso (incl. driver)	3.2 kg (7.1 lb)
Dimensiones, (La. x An. x Al.)	1175 x 45 x 33 mm 46.3" x 2.9" x 2.3"
Cables	0.3 m (11.8")
Certificaciones / Aprobaciones	Marcado CE, conformidad con RoHS
Atenuación (IEC 60929 Annex E)	NA
Distancia a las plantas (rec.)	0.1 - 4.0 m (4" - 13.1')
Merma de intensidad luminosa	Max. 10 % tras 36 000 h. Uso típico 50 000 h
Eficacia luminosa (380 - 820 nm)	Hasta 2.1 µmol/W (según el espectro)
Temperatura ambiente de funcionamiento	0 °C – 35 °C (32 °F – 95 °F)
Número máximo de luminarias entreconectadas	16
Protección al agua y otros impactos	IP66: Estanco al polvo, protección contra proyecciones de agua intensas
Garantía	Hasta 5 años de garantía limitada. Más detalles en www.valoya.com/warranty

Valores típicos presentados. Se aplican tolerancias. Para obtener especificaciones técnicas más detalladas, descargue la "Guía de Instalación" en valoya.com/brochures.